

KHC-600D

Snijmachine voor pijp gaten

Kenmerken en voordelen

■ Oneindig draaibaar gasdistributiesysteem

Het gasdistributiesysteem kan vrij roteren en is zo gebouwd dat er geen spanning op de slangen (toorts) kan staan. Mede hierdoor kan men nauwkeurige, scherpe en zuivere gaten snijden.

■ Toortshouder geleidesysteem

Een excentrisch mechanisme zorgt voor een nauwkeurige afstelling van de slag (op / neer beweging) van de toorts.

■ Aan/uit aandrijfkoppeling

Voor eenvoudige positionering van de machine.


■ Cirkel snijden op vlakke plaat

Kan ook gebruikt worden om cirkels te snijden op vlakke plaat.


Centrische cirkel snijmachine

Hoge snijkwaliteit en bediengemak

Een excentrisch mechanisme zorgt voor een nauwkeurige afstelling van de slag (op/neer beweging) van de toorts. Het draaibare gasdistributiesysteem voor de gastoevoer voorkomt het in de war raken van de slangen en een herstart van de machine. De hoofdtoepassing is het nauwkeurig snijden van gaten, al dan niet voorzien van een bevel, in de wanden van pijpen, drukvaten of warmtewisselaars.



Hulpstuk voor kleine pijp- \varnothing



Hulpstuk voor overhangen



De KHC-600D is bij uitstek geschikt voor het snijden van zeer nauwkeurige T-verbindingen en dwarsverbindingen, zoals toegepast bij drukvaten en warmtewisselaars. De KHC-600D is een compact ontwerp dat licht van gewicht is en eenvoudig te bedienen. Naast het snijden van cirkels en schuine kanten in vlakke plaat, kan de machine gaten in vaten van binnen of buiten snijden.

Optionele accessoires

Accessoire	Artikelnr.	Omschrijving
Hulpstuk voor kleine diameters	90123	
Hulpstuk voor overhangen	90100	Hulpstuk om te snijden aan het einde van de pijp
Transformator AC230V - 42V	222.002.207	Voor alle 42V modellen

Specificaties

KHC-600D

Snijdikte	5 - 50 mm
Rotatiesnelheid toorts	0.12 ~ 1.2 rpm
Snijdiameter	Ø 80 ~ 600 mm
Verticale slag toorts	0 ~ 100 mm
Toorts draairadius	r 40 ~ 300 mm
Bevelhoek	0 ~ 45°
Snelheidsregelaar	Traploos instelbaar links / rechts
Voeding	AC 42V
Maten	L 1050 x B 500 x H 760 mm
Gewicht	26 kg (incl. support)

Type

Model Artikelnr.

KHC-600D 42V	90122
--------------	-------

Leveringsomvang

Machin behuizing
Set snijnozzles (102HC of 106HC, maat #0, 1, 2)
Voedingskabel
Standaard gereedschapset
Handleiding

CNC snijmachines



KOIKE is wereldwijd toonaangevend fabrikant van de meest uitgebreide snijproductlijn voor autogeen-, plasma- en lasersnijmachines.

Vraag uw catalogus aan via:
info@koike-europe.com



EMEA Verkoop- en Servicekantoren

FRANKRIJK

KOIKE France S.A.R.L.
ZAC de la Vallée de L'aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wagnies-Le-Grand
T: +33 327304343

ITALIË

KOIKE ITALIA Srl
Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20053 - Rodano (Milano)
T: +39 0295328717

DUITSLAND

KOIKE EUROPE B.V. Germany
Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
T: +49 6004916930

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

KOIKE MIDDLE EAST FZE
SAIF Zone Sharjah - UAE
P.O. Box 122978
T: +971 561177615

NEDERLAND

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam

T: +31 (0)75 612 72 27
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.com